



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00905/24

Серия RU № 0405620

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС", место нахождения: 344064, РОССИЯ, Ростовская область, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ВАВИЛОВА, Д. 62В, КОМ. 14А1, адрес места осуществления деятельности: 346815, РОССИЯ, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, 1-й км Автодороги Ростов-Новошахтинск, Участок 7/4. ОГРН: 1076164000934. Номер телефона: +7 8633089090, Адрес электронной почты: info@globe-it.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС", место нахождения: 344064, РОССИЯ, Ростовская область, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.ВАВИЛОВА, Д.62В, КОМ. 14А1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 346815, РОССИЯ, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, 1-й км Автодороги Ростов-Новошахтинск, Участок 7/4.

ПРОДУКЦИЯ

Приборы пожарные управления: Шкафы управления пожарные насосами для водяного и пенного пожаротушения серии «CONTROL GF», типы согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк №0917195), выпускаемые по ТУ 26.30.50-008-97819758-2023 «ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЕ НАСОСАМИ ДЛЯ ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СЕРИИ «CONTROL GF»». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-154/05-2024, выданного 31.05.2024 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-159/05-2024, выданного 30.05.2024 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 118-СС/03-2024, выданного 25.03.2024 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Альварес Лилия Нургизовна, Щериканов Дмитрий Евгеньевич. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний", раздел 7. Условия хранения: в неотапливаемых помещениях при температуре от -50 до +40°C и относительной влажности не более 80%. Срок хранения 24 месяца. Срок службы – не менее 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 22.03.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.06.2024 ПО 26.06.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Зинина Александра Константиновна (Ф.И.О.)

Савоськин Александр Владимирович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00905/24

Серия **RU** № **0917195**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Ко д О К П Д2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Международный код GTIN (Global Trade Item Number) (при наличии, по выбору заявителя)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция																																										
-	8531 10	Приборы пожарные управления: Шкафы управления пожарные насосами для водяного и пенного пожаротушения серии «CONTROL GF», типы:	Сведения отсутствуют	ТУ 26.30.50-008-97819758-2023 «ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЕ НАСОСАМИ ДЛЯ ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ СЕРИИ «CONTROL GF»»																																										
<table><tr><td>Control GF</td><td>X</td><td>X</td><td>-</td><td>X</td><td>(</td><td>X</td><td>)</td><td>/X</td><td>/X</td><td>/X</td><td>X</td><td>/X</td><td>/X</td><td>X</td><td>-</td><td>X</td><td>/X</td><td>/X</td><td>-</td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 1. Серия шкафа управления: Control GF - прибор управления исполнительными устройствами систем противопожарной защиты; 2. Группа, определяющая способы и методы управления насосными агрегатами*; S - запуск электродвигателей насосных агрегатов посредством устройства плавного пуска; Y - запуск электродвигателей насосных агрегатов по схеме "звезда-треугольник"; L - пуск и управление электродвигателями насосных агрегатов при помощи преобразователя частоты (далее ПЧ). L - один ПЧ для всех насосов, L – для каждого насоса отдельный ПЧ. 3. Количество подключаемых противопожарных насосных агрегатов. Стандартное исполнение - 2 насоса (1 рабочий + 1 резервный). 4. Максимальный электрический ток каждого подключаемого электродвигателя насосного агрегата в А (от 1 А до 1000 А). 5. Максимальная электрическая мощность каждого подключаемого электродвигателя насосного агрегата в кВт. 6. Ввод резервного питания**: ABP - наличие встроенного автоматического ввода резервного питания. 7. Количество подключаемых электроприводов задвижек**. 8. Управление электроприводом задвижки: Z - наличие схемы управления электроприводом задвижки***. 9. Управление жокей-насосом: J - наличие схемы управления подпитывающим, жокей-насосом***. 10. Управление дренажным насосом: Dr – наличие схемы управления электроприводом дренажного насоса. 11. Количество управляемых противопожарных клапанов*. 12. Управление противопожарными клапанами: K - наличие схемы управления противопожарными клапанами. 13. Максимальный электрический ток подключаемого противопожарного клапана в А. 14. Количество управляемых вентиляторов противодымной вентиляции*. 15. Управление противодымной вентиляцией: Sm - наличие схемы управления противодымной вентиляцией. 16. Максимальный электрический ток подключаемого противодымного вентилятора в А. * При наличии системы управления насосными агрегатами. ** При стандартном исполнении обозначение отсутствует. ***Без цифрового обозначения после					Control GF	X	X	-	X	(	X	)	/X	/X	/X	X	/X	/X	X	-	X	/X	/X	-	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Control GF	X	X	-	X	(	X	)	/X	/X	/X	X	/X	/X	X	-	X	/X	/X	-	X																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																															

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Зинина Александра Константиновна
(Ф.И.О.)

Савоськин Александр Владимирович
(Ф.И.О.)